



Delta

Equipo de hipertermia.

Enfriar para calentar, dos fuentes de energía para una dosis de calor programada y replicable.



Delta
459022

Delta

El equipo DELTA es un equipo que basa su tratamiento en un calentamiento controlado y selectivo. No se trata sólo de un sistema para calentar la zona, sino tiene un control preciso y controlado sobre la temperatura y la profundidad seleccionadas.

La Hipertermia Delta consigue un aumento de temperatura controlado y específico para unos resultados óptimos en el tejido diana.

Como terapeuta podrás seleccionar dos parámetros imprescindibles para un tratamiento eficaz, la profundidad en la que va a actuar nuestro equipo y la temperatura a la que va a llegar el tejido.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Control con microprocesador, teclado y panel de visualización integrados sobre panel de control orientable.
- Programación automática facilitando los parámetros de tratamiento.
- Brazo aplicador.
- Posibilidad de conexión a una estación de trabajo computerizada.

APLICACIONES

- Reducción de la sintomatología dolorosa por trauma.
- Tratamiento de patologías degenerativas crónicas.
- Recuperación del rango de movimiento.
- Indicado en patologías: musculares, tendinosas, osteo-cartilaginosas,

DATOS PEDIDO

459022 Hipertermia Delta

DATOS TÉCNICOS:

- Peso: 75 kg
- Altura: 1180 mm (brazo en reposo)
- Ancho: 500 mm (brazo en reposo)
- Profundidad: 700 mm
- Diámetro apertura radiante: 100 mm
- Potencia de emisión: 100 W
- Frecuencia de trabajo: 433.92 Mhz
- Regularización continua de la potencia emitida
- Sistema de enfriamiento de los tejidos superficiales por medio de líquido termoregulado a circulación forzada integrado con el aplicador
- Alcance de temperatura del líquido de enfriamiento entre 35°C y 41.5°C
- Alcance de temperatura programable entre 38°C y 42°C
- Temperatura de tratamiento entre 39°C y 44.5°C
- Profundidad del efecto térmico hasta 7 cm
- Tensión y frecuencia de red: 220 V - 50/60 Hz
- Normativa: CE 0434 - Certificado de conformidad DNV n° 98-OSL-SD-0124

