



ENPULS PRO

Enpuls Pro.

Tratamiento indoloro con ondas de choque radiales.



Enpuls PRO
823560 y 823562

Enpuls PRO

El equipo de ondas de choque EnPuls Pro realiza un tratamiento totalmente indoloro lo que supone un tratamiento confortable y eficaz para el paciente dándonos la posibilidad de realizar tratamiento intenso en estadios agudos de la lesión.

EnPuls Pro crea pulsos radiales a través de transferencia electromagnética de energía cinética usando además un proyectil 5 veces más pesado que los sistemas de compresión por aire y con una velocidad final reducida. Todo esto hace que nuestra onda de choque llegue a la profundidad requerida para un eficaz tratamiento manteniendo un confort para nuestro paciente que no se consigue con ningún otro sistema.

PIEZA DE MANO

EnPuls Pro dispone de una aplicador ergonómico de aluminio de un tamaño adecuado para trabajar con una sola mano mientras realizamos nuestros tratamientos. Dispone además de tres boquillas, de diferentes diámetros, a seleccionar en función de la patología o del área que queramos trabajar.

PANTALLA

EnPuls Pro tiene una pantalla táctil de 12" con un diseño a color intuitivo. Podemos elegir entre uno de los protocolos de tratamiento preestablecidos en el equipo o bien personalizar los parámetros que consideremos adecuados para nuestro tratamiento.

INDICACIONES Y TRATAMIENTOS

Se trata de un equipo versátil específicamente indicado para el tratamiento de tendinopatías, fascitis, espolón, dolor miofascial, puntos gatillo...



DATOS PEDIDO

823560 Equipo Enpuls Pro radial 2 mangos fisioterapia + carro

823562 Equipo Enpuls Pro radial 2 mangos mixtos + carro

ACCESORIOS OPCIONALES:

823565 Boquilla 6mm

823567 Boquilla 15mm

823568 Boquilla 25mm

823569 Boquilla 39mm

823570 Tapa Prot. Silic. Estetica (10 ud)

823574 Pedal O.Choque

823575 Soporte mango

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología: Sistema de terapia de ondas de choque radiales sin compresor con generador electromagnético como acelerador de proyectiles.

Niveles de energía/potencia:

- 60 a 185 mJ (equivalente a 1-5 bar)

- Puede ser fijado en intervalos de 10 mJ (dependiendo de la frecuencia de 60 mJ a max. 185 mJ)

Modos:

- Frecuencias desde 1 a 22 Hz

- 3 Modos de ráfaga (4 / 8 / 12 pulsos)

Programas: 7 programas preestablecidos, ajustables preestablecidas ilustradas



Protocolos: Más de 25 recomendaciones de tratamiento

Controles:

- 12" Pantalla táctil a color para todas las funciones software

- Control de rotación del nivel de energía y frecuencia

- Funcionamiento de la pieza de mano con pedal multidireccional

Actualización de la memoria:

- Tarjeta SD para memoria del menú indicación

- Programas favoritos y adaptados (120)

- Error log / Actualización del Firmware

Dimensiones: 20 x 35 x 30 cm (L/W/H)

Peso: 3.8 kg (sin pieza de mano)

Aplicador de la pieza de mano

- Ergonómico con carcasa de aluminio anodizado y refrigeración por ventilador

- Dimensiones 23 cm largo, 5 cm diámetro (max.)

- Peso aproximado 0.85 kg (sin cable)

- Vida útil: Garantía mínima para 2.000.000 disparos

- Mantenimiento solo necesario cuando las prestaciones bajan, no son obligatorios a partir de una determinada cantidad de disparos. Cambio de generador por servicio de atención al cliente.

- Diámetro de la cabeza del aplicador de 6 / 15 (2 piezas) / 25 mm

- Posibilidad de intercambio sin herramientas

- Vida útil 150.000 disparos por cabeza de aplicador

- Potencia de consumo: 100 – 240 V / 50/60 Hz, max. 250 VA 220 V / 60 Hz